

万能剥離剤

金枠・木枠用(原液使用)

【化学反応型】



特徴 シーアイシー万能剥離剤がセメントの持つアルカリ性と接触化合する時、被膜を形成し型枠とコンクリート面との剥離を円滑容易にし、作業能率を一段と向上させます。

☆コンクリート打放し用に最適です(木目もきれいにさせます)

☆メタルフォームの防錆力大

成分・荷姿

成分	外観	PH	比重	荷姿
鉱物油を主成分とし防錆剤、脂肪酸、剥離効果剤等を含む	褐色	9.0	0.87	18L入り石油缶、200L入りドラム缶

使用方法

1. 型枠は良く掃除してから「シーアイシー万能剥離剤」を塗布してください。
2. 原液のままスプレーヤー、ローラー刷毛、モップ等で使用書通り塗布してください。
3. 塗りすぎにご注意ください。
4. 鉄筋その他に付着した時は中性洗剤で洗ってください。
5. 型枠への塗布後は雨・水・ホコリ等がかからないようにしてください。
6. 本品1缶の塗布面積は金枠に対しては約540~630㎡、木枠に対しては約450~630㎡です。

PL法に基づく記載

用途	コンクリート用型枠剥離剤
注意!	<ul style="list-style-type: none"> ●本品は消防法危険物 第4類第3石油類(引火性液体)、危険等級IIIに該当します。常温で取り扱うものとしその際水分・雑物の混入等取り扱いには充分注意してください。 ●使用する際は標準使用量を厳守してください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う時はゴーグルを使用する等目にはいらないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う時は耐油性ゴム手袋をする等皮膚に触れないようにしてください。 ●飲まないでください。 ●ミスト呼吸が健康障害の原因となりますので直接接しをしないでください。必要に応じて有毒ガス用防毒マスクを着用してください。 ●子供の手の届かないところに置いてください。
取り扱い上の注意	
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、ただちに清浄な水で良く洗眼し、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、水・せっけん・洗剤で十分に洗い流し、刺激が残るようならば医師の手当てを受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医師の診断を受けてください。 ●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、安静保温につとめ、必要ならば医師の診断を受けてください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ●冷暗所で換気が良好な場所で密封して保管してください。 ●消防法危険物 第4類第3石油類(引火性液体)の法令に従って保管してください。
廃棄上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 ●投棄禁止。

販売元

セントラル工業株式会社

埼玉県戸田市美女木4-5-15

電話048-424-0011

Fax048-424-0013

剥離剤

木枠・樹脂枠用【水溶性】

特徴 セメントの持つアルカリ性と接触化合する時、特殊のフィルムを形成し型枠とコンクリート面との剥離を円滑容易にします。

尚、此のフィルムはコンクリート養生中(空気養生、蒸気養生、水養生等)に消滅しますので、上塗り、タイル張り、吹付等をしてしても施工物が剥脱する事は絶対にありません。

○水で5~10倍に薄めて使用しますので経済的です。

○型枠に強力な力を加える必要がありませんから作業能率が向上し、経済的です。

成分・荷姿


成分	外観	PH	比重	荷姿
鉱物油を主体とし界面活性剤、脂肪酸等	暗褐色	9.2	0.9	18L入り石油缶、200L入りドラム缶

使用方法

1. 型枠は良く掃除してから「シーアイシー剥離剤」を塗布してください。
2. スプレーヤー、ローラー刷毛、モップ等で使用書通り塗布してください。
3. すでに鉱物油、又は他社製品等が浸み込んだ型枠には使用しないでください。
4. 塗りすぎにご注意ください。
5. 鉄筋その他に付着した時は中性洗剤で洗ってください。
6. 型枠への塗布後は雨・水・ホコリ等がかからないようにしてください。
7. 本品の塗布面積は木枠に対しては約72㎡/L、樹脂枠に対しては約110㎡/Lです。

PL法に基づく記載

用途	コンクリート用型枠剥離剤
注意！ 取り扱い上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●本品は消防法危険物 第4類第3石油類(水溶性)、危険等級IIIに該当します。常温で取り扱うものとし、その際水分・雑物の混入等取り扱いには充分注意してください。 ●使用する際は標準使用量を厳守してください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う時は保護眼鏡を使用する等目にはいらないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う時は保護手袋をする等皮膚に触れないようにしてください。 ●飲んだり、吸入しないでください。 ●子供の手の届かないところに置いてください。
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、ただちに清浄な水で良く洗眼し、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、水・せっけん・洗剤で十分に洗い流し、刺激が残るようならば医師の手当てを受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医師の診断を受けてください。 ●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、安静保温につとめ、必要ならば医師の診断を受けてください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ●冷暗所で保管してください。 ●消防法危険物 第4類第3石油類(水溶性)の法令に従って保管してください。
廃棄上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 ●投棄禁止。



販売元

セントラル工業株式会社

埼玉県戸田市美女木4-5-15

電話048-424-0011

Fax048-424-0013